

LINKTOWER 7m

Torri Faro - Lighting Towers



Modello Model	Proiettori Floodlights	Dimensione chiusa Close dimension	Dimensione aperta Open dimension	Peso Weight
LINKTOWER 7m	4x400W joduri met. / metal halide	1200x800x2330 mm	1800x1400x7000 mm	244 Kg

LINKTOWER 7m

- Altezza massima 7 m
- Palo telescopico in acciaio inox
- Interruttori On/Off per ogni singolo proiettore
- Sollevamento mediante argano manuale dotato di freno automatico con portata massima 500 Kg e sistema di funi in acciaio inox 133 fili
- 4 stabilizzatori regolabili in altezza
- Ruote e maniglie per la movimentazione della torre
- Spina d'ingresso rete 220V 16A IP 67
- Presa d'uscita rete 220V 16A IP 67
- Cavo spiralato per l'alimentazione dei fari
- Punti d'inserimento per il sollevamento dell'intera struttura con muletto o gru
- 4 proiettori agli ioduri metallici da 400W
- Lampada incorporata
- Struttura alimentabile da rete fissa o gruppo elettrogeno
- Stabilità al vento certificata sino a 80 Km/h


Accessori optional:

- KIT ROTAZIONE MANUALE A 330°
- KIT CARRELLO TRAINO LENTO



Diagramma illuminotecnico Lighting footprint calculation

LINKTOWER 7m 4x400W JM/MH
Area 2000 mq. - 20 Lux medi/average



Aree illuminate - Illuminated areas


LINKTOWER 7m

2000 mq.

- Maximum height 7m
- Stainless steel telescopic mast
- On/Off switches one for each lamp
- Rising system with manual winch containing 133 wires of stainless steel rope with an automatic brake. Maximum load 500 Kg
- 4 x Height adjustable galvanized rugged stabilizers
- Handles and wheels for the actions of the tower
- 220V - 16A - IP67 inlet plug
- 220V - 16A - IP67 outlet socket
- Electrical coiled cable contained inside
- Pockets and eyelets for lifting the structure with crane or forklift
- 4 metal halide floodlights 400W each
- Lamps complete with bulb
- Lamps can be turned on from mains or generating set
- Certified wind proof up to 80Km/h

Optional accessories:

- KIT MANUAL ROTATION AT 330°
- KIT SLOW TRAILER



Grazie alla predisposizione per il collegamento in serie, con una unica fonte di energia è possibile collegare sino a 4 unità LINKTOWER 7m per un illuminamento complessivo di 8000 mq.

Possibility to link in series a maximum of 4 towers with only one power system which will illuminate an area of 8000 mq.